

## 电动绿篱机刀片

绿篱机，又叫绿篱剪、篱笆剪，有电动修枝机和汽油修枝机，功能强大，主要应用于修剪灌木、修剪绿化带、修剪造型、修剪茶园、修剪公园等。

绿篱机刀片是绿篱机的主要组成部件之一，主要材质有 65Mn/C75/SK5，硬度在 42~50 度之间，冲压或高端激光切割工艺均可，我司可根据客户技术要求来图来样定制生产。

### 电动绿篱机刀片技术参数:

型号	长度	厚度	材质	硬度	表面处理	加工工艺	是否加工定制
YDEL01	450MM	1.5MM	德国 C75	HRC47-52	本色涂防锈油	激光切割	可根据客户来图来样技术要求定制
YDEL02	500MM	1.5MM	日本 SK5	HRC47-52	本色涂防锈油	激光切割	可根据客户来图来样技术要求定制
YDEL03	650MM	2.0MM	日本 SUS420J2	HRC47-52	本色涂防锈油	激光切割	可根据客户来图来样技术要求定制
YDEL04	450MM	1.5MM	日本 SKS51	HRC47-52	本色涂防锈油	激光切割	可根据客户来图来样技术要求定制
YDEL05	500MM	1.8MM	65Mn	HRC45-50	本色涂防锈油	激光切割	可根据客户来图来样技术要求定制
YDEL06	710MM	2.5MM	C75	HRC49-53	本色涂防锈油	激光切割	可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDG01

长度/Length: 450MM

厚度/Thickness: 2.3MM

材质/Material: 德国 C75

硬度/Hardness: HRC47-52

表面处理/Surface Treatment: 本色涂防锈油/Natural anti rust oil

加工工艺/Processing: 激光切割

是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDG02  
长度/Length: 550MM  
厚度/ Thickness: 2.2MM  
材质/Material: 日本 SK5 / Japan SK5  
硬度/Hardness: HRC47-52  
表面处理/Surface Treatment: 本色涂  
防锈油/Natural anti rust oil  
加工工艺/Processing: 激光切割  
是否加工定制: 可根据客户来图来  
样技术要求定制



产品型号: YDG03  
长度/Length: 600MM  
厚度/ Thickness: 2.0MM  
材质/Material: 日本 SUS420J2  
硬度/Hardness: HRC47-52  
表面处理/Surface Treatment: 本色  
涂防锈油/Natural anti rust oil  
加工工艺/Processing: 激光切割  
是否加工定制: 可根据客户来图来  
样技术要求定制



产品型号: YDG04  
长度/Length: 600MM  
厚度/ Thickness: 2.5MM  
材质/Material: 日本  
硬度/Hardness: HRC47-52  
表面处理/Surface Treatment: 本  
色涂防锈油/Natural anti rust oil  
加工工艺/Processing: 激光切割  
是否加工定制: 可根据客户来图  
来样技术要求定制



产品型号: YDG05  
 长度/Length: 500MM  
 厚度/Thickness: 2.0MM  
 材质/Material: 65Mn  
 硬度/Hardness: HRC42-48  
 表面处理/Surface Treatment: 镀铬  
 加工工艺/Processing: 冲压/Stamping  
 是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDG06  
 长度/Length: 500MM  
 厚度/Thickness: 2.0MM  
 材质/Material: 65Mn  
 硬度/Hardness: HRC42-48  
 表面处理/Surface Treatment: 黑色氧化 / 镀 Black Oxidation / Chrome Plating  
 加工工艺/Processing: 冲压/Stamping  
 是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制

电动绿篱机刀片技术参数:

YDES01	500MM	1.8MM	65Mn	HRC42-48	本色涂防锈油	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDES02	500MM	1.5MM	65Mn	HRC42-48	本色涂防锈油	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDES03	240MM	1.2MM	65Mn	HRC42-48	镀铬	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDES04	340MM	1.2MM	65Mn	HRC42-48	镀镍	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDES05	450MM	1.5MM	65Mn	HRC42-48	镀钛	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDES06	500MM	2.0MM	65Mn	HRC42-48	本色涂防锈油	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDES07	550MM	1.8MM	65Mn	HRC42-48	黑色电泳	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDES08	600MM	2.0MM	65Mn	HRC42-48	本色涂防锈油	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDES01  
长度/Length: 500MM  
厚度/Thickness: 1.8MM  
材质/Material: 65Mn  
硬度/Hardness: HRC42-48  
表面处理/Surface Treatment: 本色涂防锈油/Natural antirust oil  
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping  
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDES02  
长度/Length: 500MM  
厚度/Thickness: 1.5MM  
材质/Material: 65Mn  
硬度/Hardness: HRC42-48  
表面处理/Surface Treatment: 本色涂防锈油/Natural antirust oil  
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping  
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDES03  
长度/Length: 240MM  
厚度/Thickness: 1.2MM  
材质/Material: 65Mn  
硬度/Hardness: HRC42-48  
表面处理/Surface Treatment: 镀铬/Chrome Plating  
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping  
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDES04  
长度/Length: 340MM  
厚度/ Thickness: 1.2MM  
材质/Material: 65Mn  
硬度/Hardness: HRC42-48  
表面处理/Surface Treatment: 镀镍  
/Nickel Plating  
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping  
是否加工定制: 可根据客户来图来样  
技术要求定



产品型号: YDES05  
长度/Length: 450MM  
厚度/ Thickness: 1.5MM  
材质/Material: 65Mn  
硬度/Hardness: HRC42-48  
表面处理/Surface Treatment: 镀钛  
/Titanium Plating  
加工工艺/Processing: 冲压  
是否加工定制: 可根据客户来图来样  
技术要求定制



产品型号: YDES06  
长度/Length: 500MM  
厚度/ Thickness: 2.0MM  
材质/Material: 65Mn  
硬度/Hardness: HRC42-48  
表面处理/Surface Treatment: 本色  
涂防锈油/Natural anti rust oil  
加工工艺/Processin: 冲压/Stamping  
是否加工定制: 可根据客户来图来样  
技术要求定制



产品型号: YDES07  
长度/Length: 550MM  
厚度/Thickness: 1.8MM  
材质/Material: 65Mn  
硬度/Hardness: HRC42-48  
表面处理/Surface Treatment: 黑色电泳/Black Electrophoresis  
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping  
是否加工定制: 可根据客户来图来样  
技术要求定制



产品型号: YDES08  
长度/Length: 600MM  
厚度/Thickness: 2.0MM  
材质/Material: 65Mn  
硬度/Hardness: HRC42-48  
表面处理/Surface Treatment: 本色涂防锈油/Natural anti rust oil  
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping  
是否加工定制: 可根据客户来图来样  
技术要求定制